



Max. pressure: 350 bar  
Max. flow: 170 l/min

**PRESSURE SETTINGS**  
Valve :  
350 bar 5 l/min  
Adj. pressure range: 150-350 bar  
Pressure increase: 84 bar/turn

Pilot ratio: 24:1

Port size:  
V2-C2 = G3/4 ISO 1179-1  
Pil-T = G1/4 ISO 1179-1

Manifold: (zinc plated) steel

For dimensions without tolerance, consider ±0.5 mm All dimensions : mm

Denominazione / Denomination		<b>AVBBOSE33CCAP2T-R34-24:1D</b>		 Bosch Rexroth Oil Control S.p.A. Ufficio Tecnico <b>DC-MA/ECM</b> Gerarchia Prodotto Product Hierarchy - Kit guarniz. Seal kit - Modifiche Changes Sostituisce Replaces <b>08474324043500C</b> Codice Code <b>08474324043500D</b> Material number <b>R930008381</b>	
Specifiche Specifications	-	Cliente e codice articolo Customer and article code	-		
Massa / Mass (kg)	<b>3.189</b>	Num. schema idraulico / Hydraulic scheme no.	-		
Richiesta / Request	<b>UT12980</b>	Studio di riferimento / Reference study	-		
Tipo cavità Cavity type	<b>A3</b>	Disegnato / Designed by <b>Giuliano</b> Data / Date <b>20/11/13</b>	-		
Disegno di proprietà BOSCH-REXROTH OIL CONTROL S.p.A. tutelato ai termini di legge. E' vietata la riproduzione e la diffusione non autorizzata. This drawing is a property of BOSCH-REXROTH OIL CONTROL S.p.A. protected according to the laws. Unauthorized reproduction and distribution is strictly prohibited.		Verificato / Checked by <b>Berselli</b> Scala / Scale <b>1:2</b>	-		
		Direttorio del file Cad / Cad file directory K:\Design\Cad 3D\Ingombri\08474324043500D	-		

MODIFICHE  
CHANGES