


1 x gniazdo 32A 5P 400V
2 x gniazdo 16A 5P 400V
6 x GS 16A 250V

1 x C32 3P
2 x C16 3P
6 x C16 1P
1 x FI63/4/0,03A

1 x M32 dławnica kablowa
1 x zaślepka M32

stal nierdzewna V2A

9082003




1 x gniazdo 32A 5P 400V
2 x gniazdo 16A 5P 400V
6 x GS 16A 250V

1 x C32 3P
2 x C16 3P
6 x C16 1P
1 x FI63/4/0,03A

1 x M32 dławnica kablowa
1 x zaślepka M32

blacha stalowa

9082001



2 x gniazdo 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

1 x C16 3P
3 x C16 1P
1 x FI40/4/0,03A

1 x M32 dławnica kablowa
1 x zaślepka M32

blacha stalowa

9082002

P.Poż Rozdzielnice alarmowe

- wykonanie podtynkowe lub natynkowe
- kolor obudowy: czerwony
- w komplecie zamek na klucz patentowy
- możliwość zamontowania aparatury modułowej

IP55

- pusta 5 modułów
- pusta 8 modułów
- z przyciskiem sterowniczym 1NO + 1NC
- z wyłącznikiem głównym 16A 3P
- z wyłącznikiem głównym 25A 3P
- z wyłącznikiem głównym 32A 3P
- z wyłącznikiem głównym 40A 3P
- z wyłącznikiem głównym 63A 3P
- z wyłącznikiem głównym 80A 3P
- z wyłącznikiem głównym 100A 3P
- z wyłącznikiem głównym 125A 3P
- z wyłącznikiem głównym 160A 3P

Wersja nadtynkowa



95PPNT
98PPNT
95PPWC11NT
95PPXA16NT
95PPXA25NT
95PPXA32NT
95PPXA40NT
95PPXA63NT
95PPXA80NT
95PPXA100NT
95PPXA125NT
95PPXA160NT

Wersja podtynkowa



95PPPT
98PPPT
95PPWC11PT
95PPXA16PT
95PPXA25PT
95PPXA32PT
95PPXA40PT
95PPXA63PT
95PPXA80PT
95PPXA100PT
95PPXA125PT
95PPXA160PT

Light Puszki instalacyjne

- odporność na uderzenia IK07
- zakres temperatury pracy -25°C / +40°C
- odporność na żar 650°C
- wytrzymałość termoplastyczna 70°C
- tworzywo wolne od halogenów

IP54/66/67

Gładka



Pokrywa pełna

Pokrywa
transparentna

Oslabienia



Pokrywa pełna

Pokrywa
transparentna

Dławnice



Pokrywa pełna

Pokrywa
transparentna

- okrągła 84x50mm (4xM25)
- skręcana 84x84x50mm (7xM25)
- skręcana 108x108x64mm (7xM25)
- skręcana 162x116x76mm (6xM25, 4xM40)
- skręcana 175x151x95mm (6xM25, 4xM40)
- skręcana 175x151x155mm (6xM25, 4xM40)
- skręcana 241x180x96mm (4xM25, 6xM40)
- skręcana 241x180x175mm (4xM25, 6xM40)
- skręcana 328x239x129mm (12xM40)
- skręcana 382x239x188mm (12xM40)

EL111
EL161
EL171
GSL171
EL231
GSL231
EL322
GSL322

ELT171
GSLT171
ELT231
GSLT231
ELT322
GSLT322

EX088
EX111
EX161
EX171
EX231
GSX231
EX322
GSX322

EXT171
GSXT171
EXT231
GSXT231
EXT322
GSXT322

EP048
EP088
EV111
EV161
EV171
GSV171
EV231
GSV231
EV322
GSV322

EVT171
GSVT171
EVT231
GSVT231
EVT322
GSVT322