

ACCESSORI PER DEVIATORI

TIPPING VALVE ACCESSORIES

ACCESSORI ACCESSORIES

Segnalatori di pressione / Pressure signal switches

Segnalatore di pressione NA standard
- Taratura fissa a 2÷5 bar

Standard NO switch
- Fixed setting at 2÷5 bar


Codice / Code 122-009-00011



Segnalatore di pressione NA speciale
- Taratura fissa a 11 bar

Special NO switch
- Fixed setting at 11 bar


Codice / Code 122-009-00066



Segnalatore di pressione NA speciale
- Taratura 0,5 bar registrabile fino a 2 bar

Special NO switch
- Adjustable setting 0,5÷2 bar


Codice / Code 122-009-00020



Segnalatore di pressione NA standard
- Taratura fissa a 2÷5 bar

Standard NO switch
- Fixed setting at 2÷5 bar


Codice / Code 122-009-00075



Segnalatore di pressione NA standard
- Taratura fissa a 5÷8 bar

Standard NO switch
- Fixed setting at 5÷8 bar


Codice / Code 122-009-00057



Segnalatore di pressione NA standard
- Taratura fissa a 2÷5 bar

Standard NO switch
- Fixed setting at 2÷5 bar

Codice / Code 122-009-00100



Caratteristiche comuni

- Connessioni faston 6,3x0.8 mm
- Tensione max. 48V-0.5Amp (resist)
- Pressione massima 300 bar
- Temperatura di esercizio -40° ÷ 100° C
- Protezione elettrica con cuffiotto IP54 faston esclusi
- Protezione elettrica senza cuffiotto IP00 faston esclusi


Common features

- Faston connections 6,3x0.8 mm
- Electrical rating 48V-0.5Amp (resist)
- Max pressure 300 bar
- Environmental -40° ÷ 100° C
- Electrical protection with cover IP54 fast-on excluded
- Electrical protection without cover IP00 fast-on excluded



**Codice / Code
122-011-00571**

Cuffiotto di protezione per idrostop / Protection cover for pressure switch



**Codice / Code
312-005-00101**

Segnalatore di pressione NA con connettore femmina tipo PACKARD 3 poli specifico per impianti precablati OMFB.
- Taratura fissa a 2/5 bar (guaina verde)
- Tensione max. 48V-0.5Amp (resist)
- Pressione massima 300 bar
- Temperatura di esercizio -40° / 100° C
- Grado di protezione IP67

NO pressure switch. Female connector type 3 pole PACKARD, specific for OMFB pre-wired electric kits.
- Fixed setting at 2/5 bar (green wire)
- Electrical rating 48V-0.5Amp (resist)
- Max pressure 300 bar
- Environmental -40° - 100° C
- Enclosure IP67



**Codice / Code
312-005-00110**

Segnalatore di pressione NA con connettore femmina tipo PACKARD 3 poli specifico per impianti precablati OMFB.
- Taratura 0,5 bar registrabile fino a 2 bar (guaina nera)
- Tensione max. 48V-0.5Amp (resist)
- Pressione massima 300 bar
- Temperatura di esercizio -40° / 100° C
- Grado di protezione IP67

NO pressure switch. Female connector type 3 pole PACKARD, specific for OMFB pre-wired electric kits.
- Adjustable setting from 0,5 to 2 bar (red wire)
- Electrical rating 48V-0.5Amp (resist)
- Max pressure 300 bar
- Environmental -40° - 100° C
- Enclosure IP 67



**Codice / Code
314-500-00107**

Segnalatore di prossimità NC con connettore femmina tipo PACKARD 3 poli intercambiabile con segnalatore di pressione, specifico per impianti precablati OMFB.
- Grado di protezione IP67

NC proximity kit. Female connector type 3 pole PACKARD, interchangeable with pressure signal suitable for OMFB pre-wired electric kits.
- Enclosure IP 67

CONSULTARE IL FASCICOLO DEI KIT ELETTRICI PER LA SCELTA DEGLI IMPIANTI PRECABLATI
CONSULT OUR ELECTRIC KITS CATALOGUE TO SELECT THE PROPER KIT