

**Symbol:** TA191209  
**Kod produktu:** 5814000  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074060723  
:  
**Finland:** 3435682  
**Electric numer Dania:** 8212035001  
**Electric numer Szwecja:** 5814000

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

<b>Wymiary:</b>				<b>Akcesoria:</b>	
	<b>Długość</b>	<b>Szerokość</b>	<b>Wysokość</b>		
<b>mm:</b>	187	122	90	MIV 10	Szyna DIN 35
<b>cale:</b>	7.4	4.8	3.5	DH-3	Szyna DIN 35
<b>Materials:</b>				FP 10674	Zestaw uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
<b>Materiał:</b>	ABS			DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			<b>Wartosc znamionowa:</b>	
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Klasa palności: UL 94 HB	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			<b>Certyfikaty:</b>	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F			SGS Fimko	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F				
<b>Akcesoria:</b>					
MP 1912	Płyta montażowa				