

Symbol:	TA201610	Kod EAN:	6418074060730
Kod produktu:	5814001	:	
Opis:	Obudowa ABS	Finland:	3435684
Uwagi:	Pokrywa szara	Electric numer Dania:	8212035027
		Electric numer Szwecja:	5814001

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary:				Akcesoria:	
	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	201	163	98	DH-3	Szyna DIN 35
cale:	7.9	6.4	3.9	ARH 2320	Szyna DIN 35
Materials:				FP 10674	Zestaw uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Materiał:	ABS			DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wartosc znamionowa:	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zakresy temperaturowe:				Klasa palności: UL 94 HB	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Certyfikaty:	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			SGS Fimko	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
MP 2016	Płyta montażowa				