



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS D 65 G
Kod produktu: 8784307
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074002150
:
Finland: 3423459
Electric numer Dania: 8212001886
Electric numer Włochy: 7211030
Electric numer Szwecja: 2536714

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	DH-3	Szyna DIN 35
mm:	170	80	65	FP 22040	Uchwyty do wieszania obudów
cale:	6.7	3.1	2.6		

Materials:		Wartosc znamionowa:	
Materiał:	ABS	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary	Klasa palności: UL 94 HB	
Materiał uszczelki:	Poliuretan	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
		Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F

Akcesoria:	
D-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

