

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht.
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

Alle Ölschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

* Maximal = 3500 rpm

WORKING CONDITIONS SEE Y 510 201 598


CW ROTATION SHOWN.

CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT ON OPPOSITE SIDE.
PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.

* MAXIMUM = 3500 rpm

AZ	--	20210713	KAE9NUE	kae9nue	imw2sij	7930	DC-MO/EGE1	51 MOEGE 1611
AA	--	20210228	MG			7930	DC-MO/EGE	Erstellt
Ind. Change/Aend.		YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Released/Freig.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.
Lang./Spr.	Syst.	Wght./Gew.	 rexroth A Bosch Company OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN.					Sheet/Blt.
EN/DE	PE							1/1
Scale/Verst.		Stab						
1:2			Doc. type AGZ					RA75352827 DP/TO 001
MNR			Repl. for					Repl. by
								Ind. A2



general tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer		
lin.dim./L.masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.3	-	±1°
all linear dimensions in/ Alle Laengen/masse in		mm
drawing standard/ Zeichnungsstandard	ISO Standard	
hist. document no./ Hist. Dokumentnr.	10241021	