


Czujniki indukcyjne Global

Wersje cylindryczne, 3-przewodowe

M18x1, zasięg 5 mm



Czujniki indukcyjne Global

Wersje cylindryczne 3-przewodowe

Wersje prostopadłościennne, DC 3-/4-przewodowe

Wersje cylindryczne 2-przewodowe

M18x1	M18x1	M18x1	M18x1	
równy z powierzchnią	równy z powierzchnią	równy z powierzchnią	równy z powierzchnią	
5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	
0-4 mm	0-4 mm	0-4 mm	0-4 mm	
BES00EN	BES00EY	BES0082	BES0086	
BES M18MD-PSC50B-BP02-003	BES M18ME-PSC50B-S04G-003	BES M18MI-PSC50B-BV02	BES M18MI-PSC50B-S04G	
BES00EL	BES00EU	BES007R	BES043J	
BES M18MD-POC50B-BP02-003	BES M18ME-POC50B-S04G-003	BES M18MI-POC50B-BV02	BES M18MI-POC50B-S04G	
BES00EJ	BES00ER	BES007A	BES044F	
BES M18MD-NSC50B-BP02-003	BES M18ME-NSC50B-S04G-003	BES M18MI-NSC50B-BV02	BES M18MI-NSC50B-S04G	
BES03T8	BES03T7	BES03RR		
BES M18MD-NOC50B-BP02-003	BES M18ME-NOC50B-S04G-003	BES M18MI-NOC50B-BV02		
10-30 V DC	10-30 V DC	12-30 V DC	12-30 V DC	
2 V	2 V	2,5 V	2,5 V	
75 V DC	75 V DC	250 V AC (□)	250 V AC (□)	
200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	
tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak	
od -25°C do +70°C	od -25°C do +70°C	od -25°C do +70°C	od -25°C do +70°C	
700 Hz	700 Hz	700 Hz	700 Hz	
Dioda LED żółta	Dioda LED żółta	Dioda LED żółta	Dioda LED żółta	
IP 67	IP 67	IP 68 wg normy BWN Pr. 20	IP 68 wg normy BWN Pr. 20	
CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus	
Mosiądz powlekany	Mosiądz powlekany	Mosiądz powlekany	Mosiądz powlekany	
PA 12	PA 12	PA 12	PA 12	
Przewód o dł. 2 m, PUR, 3x0,34 mm²	Złącze wtykowe M12, 4 PIN	Przewód o dł. 2 m, PUR, 3x0,34 mm²	Złącze wtykowe M12, 4 PIN	

