

OK-ESSEL 120Z



TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL PARAMETERS	120Z
Max. klopný moment / <i>Max. lifting moment</i> (kNm)	119,8
Max. vodorovný dosah / <i>Max. horizontal reach</i> (m)	8,7
Nosnosť / <i>Loading capacity</i> (m/kg)	8,7/1400 6,0/2020 3,0/ 3950
Uhol otoče / <i>Slewing angle</i> (°)	407
Krútiaci moment otoče / <i>Torsional moment</i> (kNm)	26,4
Obsah olejovej nádrže / <i>Oil tank volume</i> (l)	175
Pracovný tlak / <i>Working pressure</i> (Mpa)	25
Max. prietok oleja / <i>Max. pump capacity</i> (l/min)	2x65
Hmotnosť / <i>Weight</i> (kg)	2480

DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO / **OPTIONAL ACCESSORIES:**

Plnootočný rotátor GV-6, Hydr.drápáky: - na drevo univerzálny HDO6U, - na kovový šrot HD05 Š, - na sypké hmoty HD050 SH, Chladič oleja, Hydrogenerátor piestikový SUNFAB.

Fully rotating rotator GV-6, Hydraulic grabs: - for wood universal HD 060U, - for scrap HD 050 S, - for loose material HD 050 SH, Oil cooler, Hydraulic piston pump SUNFAB.

OK-ESSEL 120Z

