

YSTY(ŽO) 5X1,00 300/500
CETRONIC TYP: YSTY(ŽO) 5X1,00
300/500V

OPIS PRODUKTU

Przewód sterowniczy 300/500V z żyłami białymi, numerowanymi o konstrukcji wielodrutowej. Konstrukcja z żyłą ochronną. Izolacja żył oraz powłoki zewnętrznej wykonana z polwinitu.



ZASTOSOWANIE:

Przewód przeznaczony do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Znamionowy przekrój żyły	Izolacja żyły	Identyfikacja żył	Nierozprzestrzeniający płomienia	Olajoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)	Napięcie znamionowe U
1,000 mm²	PVC	Cyfry	Zgodnie z EN 60332-1-2	Nie	500,000 v
Kolor izolacji	Materiał powłoki zewnętrznej	Klasa żyły	Żyła ochronna	Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych	Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe
Szary	PVC	Klasa 2 = wielodrutowy	Tak	5/50 °C	-30/70 °C
Liczba żył	Przybliżona średnica zewnętrzna				
5,000	8,550 mm				