

Chwytnak do dłuzycy KM 634 jest przeznaczony do cięższych prac.

- **Maksymalna wysokość ładowania** dzięki kompaktowej budowie z leżącym cylindrem. KM634 ma dzięki zachodzącym na siebie ramionom chwytным szczególnie niedużą wysokość, gdy jest zamknięty.
- **Wysoka trwałość** dzięki zastosowaniu bardzo mocnych stali i odpowiednio zwymiarowanemu łożyskowaniu. Wszystkie miejsca osadzenia łożyska są wyposażone w stalowe puszki i wzmocnione bolce.
- **Optymalna geometria chwytu** umożliwia zakleszczenie bardzo cienkich odpadów użytkowych drewna. W pozycji otwartej krawędzie tnące są ustawione niemal pionowo, co umożliwia łatwe wsunięcie się w przymę drewna
- **Zbieżność ramion chwytных** dzięki drągowi wyrównującemu
- **Ochrona** przewodów hydraulicznych dzięki ich niewielkiej długości. Silnik obrotowy KINSHOFER do chwytaka do drewna jest dostarczany z zabezpieczeniem przewodów.
- **Precyzyjne pozycjonowanie** nie jest problemem, gdy używany silnika obrotowego KINSHOFER – nieograniczony zakres obrotu, precyzyjne uruchamianie i zatrzymanie.
- **Duże bezpieczeństwo** układu hydraulicznego dzięki zastosowaniu zaworu przeciwwrotnego, który zapewnia stałość siły zamykania nawet przy spadku ciśnienia
- **Wzmocniona wersja** KM 634S ze wzmocnionymi ramionami i płytą nośną jest przeznaczona do szczególnie ciężkich prac
- **Duża siła** dzięki wysokiej sile zamykania (13 do 16 kN przy ciśnieniu roboczym 24 Mpa)



Kompletny pakiet - Chwytnak do dłuzycy KM 634-0,25 c & KM 634-0,35 c

Typ	Zawartość	Szerokość B	Min.Ø pnia	Rozwartość A	Ciężar	Siła zamykania	Obciążenie graniczne
	(m ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kN)	(kg)
KM 634-0,25 c	0,25	420	90	1470	215	13	4000
KM 634-0,35 c	0,35	495	120	1855	300	16	5000

Zakresie dostawy: chwytnak do drewna, mechanizm obrotowy z zabezpieczeniem przewodu (do KM 634-0,25: KM 06 F173-35; do KM 634-0,35: KM10F173-35), krótkie przewody łączące KM 203 01, górne zawieszenie KM501, zawór przeciwwrotny

Chwytnak do dłuzycy KM 634

Typ	Zawartość	Szerokość B	Min.Ø pnia	Rozwartość A	Ciężar	Siła zamykania	Obciążenie graniczne
	(m ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kN)	(kg)
KM 634-0,25	0,25	420	90	1470	170	13	4000
KM 634-0,35	0,35	495	120	1855	225	16	5000
KM 634-0,50	0,50	500	130	1940	245	15	5000

Chwytnak do dłuzycy KM 634S – wzmocniona wersja KM 634

Typ	Zawartość	Szerokość B	Min.Ø pnia	Rozwartość A	Ciężar	Siła zamykania	Obciążenie graniczne
	(m ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kN)	(kg)
KM 634S-0,40	0,40	570	120	1985	270	16	6000
KM 634S-0,50	0,50	570	100	2100	275	16	7000
KM 634S-0,70	0,70	590	110	2710	530	15	8000

Osprzęt

Typ	Opis
KM 06 F173-35	zalecany silnik obrotowy KINSHOFER do KM 634-0,25
KM 10 F173-35	zalecany silnik obrotowy KINSHOFER do KM 634-0,35
KM 638-680	piła chwytnakowa o długości miecza 680 mm, maks.Ø pnia 550 mm
KM 638-880	piła chwytnakowa o długości miecza 880 mm, maks.Ø pnia 750 mm

Wymagania w stosunku do urządzenia nośnego

Ciśnienie robocze: 24 MPa (240 bar)
Zalecana moc litrowa: 25 do 75 l/min

Rysunki techniczne

