



PUSZKI HERMETYCZNE Z POKRYWAMI PEŁNYMI IP 56 - 75°C - GWT 650°C - BEZHALOGENOWE SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH SCREW LID

KOD	ROZMIAR mm	OPAKOWANIE	KARTON
OL 20021	100x100x50	1	100
OL 20121	120x80x50	1	100
OL 20022	150x110x70	1	45
OL 20023	190x140x70	1	32
OL 20024	240x190x90	1	10




PUSZKI HERMETYCZNE Z POKRYWAMI PEŁNYMI (ZAWIASY) IP 56 - 75°C - GWT 650°C - BEZHALOGENOWE SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES HINGED OPENING

KOD	ROZMIAR mm	OPAKOWANIE	KARTON
OL 20025	300x220x120	1	6
OL 20026	380x300x120	1	4




PUSZKI HERMETYCZNE Z POKRYWAMI TRANSPARENTNYMI IP 56 - 75°C - GWT 650°C - BEZHALOGENOWE SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH TRASPARENT LID

KOD	ROZMIAR mm	OPAKOWANIE	KARTON
OL 20031	150x110x70	1	30
OL 20032	190x140x70	1	32
OL 20033	240x190x90	1	10
OL 20034	300x220x120	1	6
OL 20035	380x300x120	1	4




PUSZKI HERMETYCZNE GŁĘBOKIE Z POKRYWAMI PEŁNYMI IP 56 - 75°C - GWT 650°C - BEZHALOGENOWE SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH GREY, HIGH LID

KOD	ROZMIAR mm	OPAKOWANIE	KARTON
OL 20041	150x110x140	1	28
OL 20042	190x140x140	1	16
OL 20043	240x190x165	1	8
OL 20044	300x220x180	1	4



PUSZKI HERMETYCZNE GŁĘBOKIE Z POKRYWAMI TRANSPARENTNYMI IP 56 - 75°C - GWT 650°C - BEZHALOGENOWE SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES WITH HIGH, TRANSPARENT LID

KOD	ROZMIAR mm	OPAKOWANIE	KARTON
OL 20051	150x110x140	1	28
OL 20052	190x140x140	1	16
OL 20053	240x190x165	1	8
OL 20054	300x220x180	1	4



MATERIAŁ I WŁAŚCIWOŚCI PUSZEK ŁĄCZENIOWYCH

Puszki wykonane są z materiałów polimerowych wysokiej wytrzymałości. Zgodnie z normami IEC 695-2-1 puszki odporne są na: ciepło, wstrząsy, warunki pogodowe oraz UV. Nowoczesny projekt pokryw zapewnia optymalną hermetyczność oraz nowoczesny wygląd. Stopień szczelności dla różnych serii - IP44 - IP55 - IP56. Funkcja podwójnej izolacji zgodnie z normami CEI 64-8. Puszki posiadają linie pomocnicze z otworami $\varnothing$ 5 przydatne do mocowania listw zaciskowych i montażowych płyt ocynkowanych o różnych rozmiarach. Hermetyczność zapewniona poprzez szybki docisk stalowych śrub. Plastikowe wkręty w puszkach w wersji zawiasami. Łatwe dostosowanie puszek do wprowadzenia wiązek przewodów i kabli o średnicach od 5 do 32 mm.