

Zawiesia pasowe charakteryzują się:

- Wykonaniem zgodnym z PN-EN 1492-1 2
- Bardzo mocnymi taśmami poliestrowymi
- Współczynnik bezpieczeństwa 7:1
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Pętle wzmocnione trwałym obszyciem
- Max. Temperatura pracy 100° C
- Odporne na wilgoć, oleje i smary
- Możliwość zabezpieczenia zawiesi rękawem ochronnym
- Szerokość taśm od 30mm do 300mm
- Szyte jedno, dwu i czterowarstwowe
- Wysoki komfort pracy
- Lekkie i poręczne
- Każde **zawiesie pasowe** posiada atest

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [t] zawiesi pasowych					
Szerokość Pasa mm	Jednocięgnowe w linii prostej	obciążane	Podwójnie na U	Do 45 °	45 ° - 60 °
30	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0
60	2,0	1,6	4,0	2,8	2,0
90	3,0	2,4	6,0	4,2	3,0
120	4,0	3,2	8,0	5,6	4,0
150	5,0	4,0	10,0	7,0	5,0
180	6,0	4,8	12,0	8,4	6,0
240	8,0	6,4	16,0	11,2	8,0
300	10,0	8,0	20,0	14,0	10,0

Istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia zawiesi pasowych rękawami ochronnymi z taśmy poliestrowej. Rękaw może zabezpieczać całą długość lub tylko część długości zawiesia pasowego. Może być przyszyty na stałe.