

ESEMPIO DI ORDINAZIONE VALVOLE - VALVE ORDERING CODE EXAMPLE

F P		2 2		C P		S 0 8		0 1		P		V	
22: 2 vie, 2 posizioni - 2 ways, 2 positions												V: Viton	
* 32: 3 vie, 2 posizioni - 3 ways, 2 positions												Omet. Se BUNA-N - Omit if BUNA-N	
Vie, posizioni - Ways, positions												Guarnizioni - Seals	
CP: cono pilotato - piloted poppet												P: spinta - push	
CS: cono diretto - direct poppet												S: vite - screw	
* PD: cono pilotato doppia tenuta - piloted poppet dual lock												B: spinta e giro - push and twist	
SD: cursore diretto - direct spool												Omettere se non richiesta - Omit if not required	
Tipo - Type												01 - 09: 2 vie normal. Chiusa - 2 ways normally closed	
S08: 3/4"-16 UNF-2A												11 - 19: 2 vie normal. Aperta - 2 ways normally open	
S10: 7/8"-16 UNF-2A												31 - 39: 3 vie - 3 ways	
* S12: 1 1/16"-16 UNF-2A												Schema oleodinamico, vedere elenco pag. 1	
G3/4: 3/4"-BSPP												Hydraulic scheme, see list on page 1	
G1: 1"-BSPP													
Dimensione - Dimension													

ESEMPIO DI ORDINAZIONE BOBINE - COILS ORDERING CODE EXAMPLE

C		1 3		A		2 0		H		A	
* 13: diametro / diameter 13 mm										A: EN 175301-803 DIN 43650	
Dimensione canotto - pole tube dimension										B: AMP JUNIOR	
A: 12 DC										C: DEUTSCH DT042P	
* B: 24 DC										Connessioni - Connections	
Tensione (V) - Voltage (V)										H: Classe di isolamento H - Insulation class H	
18 = 18 W										Isolamento - Insulation	
* 20 = 20 W											
Potenza (W) - Power (W)											

Raccomandazioni di montaggio e utilizzo:

- Le elettrovalvole possono essere montate senza limitazione di orientamento;
- Si raccomanda di realizzare la cavità come indicato nel catalogo tecnico 2011 Fluid-Press;
- Le coppie di serraggio devono essere le seguenti: S08 - 35-45 Nm / S10 - 45-55 Nm / G3/4" - 55-65 / S12 - 55-65 Nm / G1" - 80-90 Nm;
- Temperatura olio: -20°C + 80°C;
- Temperatura ambiente: -30°C + 60°C;
- Non sono ammessi montaggi di elettrovalvole con bobine molto vicino a sorgenti di calore;
- Filtrazione consigliata, nominale max. 10µ, ISO 4406 -19/17/14 (NAS8) o minore;
- Per tutte le altre condizioni di utilizzo e fornitura vedere catalogo tecnico 2011 Fluid-Press
- La variazione del voltaggio in ingresso non deve eccedere il ±10% del valore nominale

Recommendations for installation and use:

- The solenoid valves can be mounted without limitation of position;
- It is recommended to make the cavity as indicated in the Fluid-Press Technical Catalogue 2011;
- The installation torque has to be as follows: S08 - 35-45 Nm / S10 - 45-55 Nm / G3/4" - 55-65 / S12 - 55-65 Nm / G1" - 80-90 Nm;
- Oil temperature: -20°C to + 80°C;
- Environment temperature: -30°C to +60°C;
- It is not allowed to mount solenoid valves very close to heat sources;
- Recommended filtration, nominal max. 10µ, ISO 4406 -19/17/14 (NAS8) or less;
- For all the other conditions of use and supply see Fluid-Press Technical Catalogue 2011
- Inlet voltage fluctuations must not exceed ±10% of nominal voltage